

Fisă tehnică

SPLIT-2000

Substanta decofranta pentru cofraje de lemn si metalice

Proprietati

SPLIT-2000 actioneaza atat in mod natural cat si in mod chimic. Substanta in contact cu suprafata betonului ofera urmatoarele avantaje:

- Este un material care faciliteaza desprinderea.
- Evita formarea bulelor de aer la suprafata de contact a betonului cu cofrajul, ajutand in acest fel la obtinerea betoanelor omogene, uniforme sau cu fata vazuta.
- Fereste suprafata betonului de alte materiale folosite in acelasi scop care lasa urme de grasimi si uleiuri.
- Asigura aderenca exceptionala a tencuielilor si vopselelor pe suprafata betonului.
- Este un material economic, pentru ca are un consum specific deosebit de redus.
- Protejeaza cofrajele de metal de coroziune.
- Prelungeste durata de utilizare a cofrajelor din lemn.

Mod de utilizare

SPLIT-2000 se gaseste in bidoane gata de utilizare.

Aplicarea lui trebuie facuta in mod uniform, intr-un strat cat mai subtire posibil.

Se aplica cu pensula, bidineaua sau rola dar pentru obtinerea rezultatelor scontate se recomanda aplicarea prin pulverizare cu pistolul. Produsul se omogenizeaza inainte de utilizare.

Consum

In functie de tipul si de absorbția suportului pe care urmeaza a fi aplicat materialul SPLIT-2000, sunt necesari 60 ml/mp.

Ambalaj

In bidoane de 20 l si butoaie de 208 l.

Timp de viață - Depozitare

36 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

Descriere generala

Substanta de uz general care impiedica aderenca betonului proaspăt de cofraj. De aceea se foloseste ca substanta decofranta care se aplica prin ungere pe orice tip de suprafata de cofraj, fie din metal fie din lemn.

Se foloseste in cazul in care dorim sa se faca o decofrare usoara si la executia de betoane aparente.

Caracteristici Tehnice

Culoare: galben deschis

Densitate: 0,86 kg/l

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,
CP 077415, Bucuresti, România

T +40 21 3000 482 - 84, F +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro